

EJA&EOA

EJECTOR



อีเจ็คเตอร์ Archer ได้รับการออกแบบอย่างเชี่ยวชาญและผ่านการทดสอบอย่างระมัดระวังเพื่อรับประกันว่าอีเจ็คเตอร์ Archer ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีที่สุดสำหรับการใช้งานกับก๊าซ และมีการรับประกันที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

คุณสมบัติทั่วไป

อีเจ็คเตอร์เป็นอุปกรณ์แยกสุญญากาศ โดยใช้การไหลของน้ำความเร็วสูงผ่านท่อเวนทอรี ทำให้เกิดสุญญากาศ โดยเวนทอรีจะดึงแก๊สคลอรีนเข้าไปในน้ำ

คุณสมบัติทางเทคนิค

อีเจ็คเตอร์เป็นแบบป้องกันการดูดเข้าด้วยโอริงที่แน่น มีไดอะแฟรมควบคุมด้วยสปริงเพื่อใช้ที่แรงดันย้อนกลับตั้งแต่ 0.03 ถึง 0.17



EJA-1000C



EOA-25C

EOA-50C



EJA-2000C

EJA-4000C

SPECIFICATIONS

Capacity	Tubing Size	Inlet(Nozzle)	Outlet(throat)
100 PPD (2Kg/h)	3/8"	3/4" NPT	3/4" NPT
250 PPD (5Kg/h)	1/2"	1-1/4" NPT	1-1/4" NPT
500 PPD (10Kg/h)	5/8"	1-1/4" NPT	1-1/4" NPT
1,000 PPD (20Kg/h)	1"	2" NPT	2" NPT